

## T2 系列 18GHZ 半刚替代型柔性电缆




产品规格书  
Product Specification

规格型号  
Product Mode

T2-SMAMNM-L

示意图 Sketch Map:



### 电性能&机械性能 Electrical & Mechanical Characteristics

特性阻抗 Impedance(Ohm)	50
绝缘电阻 Insulation Resistance (MΩ)	5000
截止频率 Operating Frequency(GHz)	18
介质耐压 Dielectric Withstanding Voltage(V)	1000
电压驻波比 VSWR	1.25:1@18GHz
屏蔽效率 Shielding Effectiveness(dB)	90
连续波功率 Power CW (Watts)	47W@18GHz
静态最小弯曲半径 Min. Bending Radius Static (mm)	20
工作温度 Operating Temperature(°C)	-55~+125
电缆直径 Cable Diameter (mm)	4.0

### 材质&涂镀 Material&Coat-Plating

电缆护套 Cable Jacket	聚全氟乙丙烯 FEP
接触件 Contact	铜镀金 Brass,Gold Plating
绝缘子 Insulators	聚四氟乙烯 PTFE
连接器主体 Connector Body	不锈钢钝化 Stainless Steel, Passivated
连接器螺套 Connector Coupling Nut	不锈钢钝化 Stainless Steel, Passivated

苏州泰莱微波技术有限公司  
Suzhou Talent Microwave, Inc.

网址 website: <http://www.talentmw.com>  
电话 Phone: +86-512-65001597  
邮箱 mail: sales@talentmw.com

## T2 系列 18GHZ 半刚替代型柔性电缆



产品规格书  
Product Specification


规格型号  
Product Mode

T2-SMAMNM-L

### 产品型号列表 Part Number List

产品型号 Part Number	最大插入损耗 Max Insertion Loss ≤ (dB)			
	3GHz	6GHz	12GHz	18GHz
T2-SMAMNM-0.2M	0.20	0.32	0.49	0.64
T2-SMAMNM-0.5M	0.41	0.64	0.98	1.29
T2-SMAMNM-1.0M	0.77	1.18	1.81	2.37
T2-SMAMNM-1.5M	1.13	1.72	2.64	3.46
T2-SMAMNM-2.0M	1.49	2.26	3.47	4.54
T2-SMAMNM-3.0M	2.21	3.34	5.13	6.71
T2-SMAMNM-5.0M	3.65	5.50	8.45	11.05
电缆连续波功率 Power CW for Cable (Watts)	144	95	62	47

接头类型和长度可接受定制，型号编码指南  
(part number coding for different connector and different length)



苏州泰莱微波技术有限公司  
Suzhou Talent Microwave, Inc.

网址 website: <http://www.talentmw.com>  
电话 Phone: +86-512-65001597  
邮箱 mail: sales@talentmw.com